

2. Technische Daten TU 200

Leistung:

bis 200 Tuben/min., abhängig von
 Tubengröße und Abfüllprodukt.

Formatbereich:

Tuben \varnothing 10–40 (50) mm
 Tubenlänge 52–250 mm
 Dosierung 2,5–500 ml
 Dosierkolben \varnothing
 20/30/40/55/70 mm

Antrieb:

stufenlos regelbar im Regelbereich
 1:3

Stromverbrauch:

3,4 kW (einschließl. Motor 2,2 kW)
 Rührwerk: 0,4 kW, Trichter und
 Dosierkopfheizung: 4,0 kW
 thermische Schweißung
 (Polyäthylentuben): 3,2 kW
 HF-Schweißung
 (Mehrschichttuben): ca. 5 kW

Druckluftbedarf:

6 bar für Tubenreinigungs-
 vorrichtung, Abblasfülldüse,
 thermische Schweißung,
 HF-Schweißung

Gewicht:

Netto ca. 2400 kg,
 brutto ca. 2800 kg

Kistenmaße:

ca. 240 x 150 x 200 cm

Lackierung:

Creme (RAL 1014) Strukturlack
 oder nach Wahl.

Bedienung:

1 Person

Technische Änderungen vorbehalten

