1. TECHNISCHE DATEN, ALLGEMEINE ANGABEN

PEWO-therm II-Typ	370 N	450 N	450 V	600 V	800 V
Maschinenabmessung in mm					
Gesamtlänge*	1440 (.A: 1720)	1440 (.A: 1720)	1740 (.A: 2020)	1740 (.A: 2020)	1740 (.A: 2020)
Breite	780	850	850	1000	1200
Transporthöhe (Sonderhöhen möglich)	840 (+50)	840 (+50)	920 (+50)	920 (+50)	920 (+50)
Arbeitsmaße max. in mm					
Folienbreite	370	450	450	600	800
Durchgangshöhe	180	180/250	180/250	180/250	180/250
Energieanschluß 380 V + N + PE	kW 4,2-8,4	kW 4,2-8,4	kW 8,4-12	kW 8,4-14	kW 8,4-16
	je nach Leistung und Folienstärke Sonderspannungen möglich				
Leistung	entsprechend der vorgeschalteten Banderoliermaschine				

* Bei Einbau in den Maschinentisch der vorgeschalteten Banderoliermaschine verringert sich die Gesamtlänge um 250 mm.

PEWO-therm II	370 N	Normalausführung	Durchgangsbreite 370 mm
PEWO-therm II	450 N	Normalausführung	Durchgangsbreite 450 mm
PEWO-therm II	450 V	verstärkte Ausführung	Durchgangsbreite 450 mm verlängerte Schrumpfzone
PEWO-therm II	600 V	verstärkte Ausführung	Durchgangsbreite 600 mm verlängerte Schrumpfzone
PEWO-therm II	800 V	verstärkte Ausführung	Durchgangsbreite 800 mm verlängerte Schrumpfzone
PEWO-therm II	... .E	in den Maschinentisch der vorgeschalteten Banderoliermaschine eingelassen; gemeinsame Fußschiene	
PEWO-therm II	... .A	für Aerosoldosen-Gebinde geeignet	