



• Palettenwickelmaschine mit Drehteller Ø 1'500 mm (Variant w/ entry)

- Wickelhöhe : 2'100 mm / 2'400 mm
- Drehteller Ø : 1'500 mm
- Drehteller Geschwindigkeit : 10 Umdrehungen / min
- Drehteller Höhe ab Boden : 80 mm
- Max. zulässiges Palettengewicht : 1'200 kg
- Max, Palettengröße : 800 x 1'200 mm
- Folienschlitten Geschwindigkeit: standard = 300 mm Weg pro Tellerdrehung
2 Geschw. = 200 / 300 mm Weg pro Tellerdrehung
- Lärmpegel : ca. 77 dBA
- Energiebedarf : ca. 1 kW
- Elektrischer Anschluss : nach Kundenbedarf (siehe Typenschild)
- Typengeprüft durch : SUVA
- Abmessung : siehe Zeichnung
- Gewicht : ca. 350 kg

• Stretch Wrapping Machine with turntable Ø 1'500 mm (Variant w/ entry)

- Wrapping height : 2'100 mm / 2'400 mm
- Turntable dia.: 1'500 mm
- Turntable speed : 10 RPM
- Turntable height : 80 mm
- Pallet weight : max. 1'200 kg
- Pallet size : max. 800 x 1'200 mm
- Film carriage speed : standard = 300 mm (12") per revolution
2 speed = 200 / 300 mm (12" / 7,8") per revolution
- Perceived noise level : approx. 77 dBA
- Power consumption : approx. 1 kW
- Power connection : according to customers requirements (see nameplate)
- Type test : SUVA
- Dimensions : See drawing
- Weight : Approx. 350 kg

• Banderoleuse avec plateau tournant Ø 1'500 mm (Variant w/ entry)

- Hauteur d'enroulement : 2'100 mm / 2'400 mm
- Ø du plateau tournant : 1'500 mm
- Vitesse du plateau tournant : 10 tours / min
- Hauteur du plateau tournant : 80 mm
- Poids de la palette : max. 1'200 kg
- Dimension de la palette : max. 800 x 1'200 mm
- Vitesse du chariot de film : Standard = 300 mm par rotation du plateau
A 2 vitesse = 200 / 300 mm par rotation du plateau
- Niveau perçu de bruit : environ 77 dBA
- Puissance absorbée : environ 1 kW
- Raccordement électrique : selon les exigences du client (voir plaque signalétique)
- Essai de type : SUVA
- Dimensions : voir le dessin
- Poids : environ 350 kg