

Anhang zur Auftragsbestätigung Nr.

Kunden Name:

Kontrollwaage C 3 5 7 0

Anzahl der Maschinen 1

Ihre Produktdaten

	Artikel1	Artikel 2	Artikel 3	Artikel 4
Artikeltyp (Beschreibung)				
offen/ geschlossen			geschlossen	geschlossen
Produktlänge [mm]				
Produktbreite [mm]				
Produkthöhe [mm]				
Produktgewicht Netto [g]				
Taragewicht [g]				
Durchsatz [pcs/min]				
Genauigkeit [g] +/- [bei 3 sigma]			0	0
Bandgeschwindigkeit [m/min]			0	0

Kundenseitige Bandgeschwindigkeit zur Zeit vor Ort [m/min]

gegebener Produktmittenabstand zur Zeit vor Ort [mm]

wägetechnisch erforderlicher Produktmittenabstand [mm] 265

Bitte senden Sie uns für die Endprüfung pro Artikel mindestens 5-10 Originalmuster zu, damit wir die Kontrollwaage optimal an Ihre Produkte anpassen und Gewähr für die angegebenen Genauigkeiten übernehmen können.

Ohne Zusendung der Muster werden wir mit fest definierten und standardisierten vergleichbaren Testmustern testen; hierbei aber keine Gewähr für die angegebene Genauigkeit übernehmen können.

Wägetechnische Daten

Auflösung d = 0,1g

Wägebereich 7 bis 200 g

Wägezellenprinzip Elektromagnetische Kraftkompensation (EMFR)

Wägeterminal

Gehäuse aus Edelstahl; Neigungswinkel des Terminals verstellbar

Display 15" TFT Farbdisplay, resistives Touchsystem, Auflösung 1024x768 Bildpunkte, inkl. Taster für Start/Stop der Bänder und Not-Aus-Schalter

Mechanische Daten

Rahmen/ Gestell Standard-Rahmen C3000
Stabilitäts- und schwingungsoptimierte offene Gestellkonstruktion aus vertikalen Edelstahlblechen (Edelstahlgüte 1.4301) mit 4 statisch tragenden, horizontalen Rohren, zur Aufnahme sämtlicher Anbauoptionen sowie der Antriebssteuerung

Metalldetektor

Nein

Kamera Inspektion

Nein

Bänder

Ausführung D15-Bänder

Produktzuführung Übernahmeeinheit

Zuführband 1 --- x ---

Zuführband 2 --- x ---

Zuführband 3 --- x ---

Zuführband 4 --- x ---

Zuführband 5 --- x ---

Wägeband 250mm x 200mm

Produktabführung Abführband

Abführband 400mm x 200mm

Sortierungen

Sortiervorrichtung 1
nach dem Wägeband

Blasdüse

Funktion offene Laschen

Sortierrichtung nach vorne

Befestigung am Abführband

Sortiervorrichtung
vor dem Wägeband

Blasdüse

Funktion offene Laschen

Sortierrichtung nach vorne

Sicherheitshinweis

Beachtung der CE-Richtlinien zwingend erforderlich. Ab Werk wird eine CE-konforme Anlage mit entsprechenden Schutzvorrichtungen geliefert. Prozessbedingt kann es im Bereich der Produktzu- oder Produktabführung sowie im Aussortierpfad Gefahrenstellen geben, die nur im Gesamtzusammenhang bewertet werden können. Weiterhin können durch bestimmte Einbausituationen vor Ort neue Gefahrenstellen entstehen, die seitens Betreiber dann neu bewertet werden müssen, um eine Gesamtkonformität der Gesamtanlage zu gewährleisten.

Druckluft 4-8 bar, Luftverbrauch ca. 50 l/h

Transporthöhe [mm] 860

Fusschrauben aus Edelstahl, höhenverstellbar (+/- 50 mm)

Transportrichtung aus Bedienerseite von links nach rechts

Umgebung Um die maximale Genauigkeit zu erreichen, ist eine vibrations- und zugluftfreie Aufstellung notwendig.

Sonderausführung siehe unter "Preise und Optionen"

Schutzart IP 54

Elektrische Daten

elektrische Einrichtungen	entsprechen den VDE-Vorschriften 0100 und 0113
elektrischer Anschluss	100-240VAC (+/- 10%) L+N+PE
Temperaturbereich	0 - 40 °C
Hinweis	Eine netzstörungsfreie Aufstellung (EMV, HF usw.) ist für den störungsfreien Betrieb der Kontrollwaage unbedingt erforderlich!
Signale	Potentialfreie Ausgänge (als Schließer ausgelegt): - Waage betriebsbereit - Bänder laufen

Datenaustausch

"Wägedaten" Schnittstelle	Nein
GaReCo Schnittstelle	Nein
Feldbus Schnittstelle	Nein
ProdX Schnittstelle	Nein
OPC Schnittstelle	Nein
Freeweigh.Net Schnittstelle	Nein
Füllmaschinen Regelung	Nein

Allgemeiner Standard

Artikelspeicher	200
Klassierung	in 3 Gewichtszonen
Geschwindigkeit	Einstellung der Geschwindigkeit über Auswahlfelder (+/-) oder als Durchsatz ("Stück pro Minute").
Artikelauswahl	Anwahl der Artikelspeicher über Artikelnamen
Nullsetzung	erfolgt automatisch oder manuell
Systemüberwachung	Eigenüberwachung mit Systemmeldung

Programmsprache	Deutsch / Deutschland	
Betriebsanleitung Sprache 1	Deutsch / Deutschland	Anzahl 1
Betriebsanleitung Sprache 2	---	Anzahl
Betriebsanleitung Sprache 3	---	Anzahl
Betriebsanleitung Sprache 4	---	Anzahl
Maschinenbeschriftung	Deutsch / Deutschland	
CE- Erklärung/ Typenschild	Deutsch / Deutschland	

Der Kunde ist Entsorgungspflichtiger der von uns gelieferten Güter, in eigener Verantwortung, auf eigene Kosten, gemäß den jeweils gültigen Vorschriften i.S. des § 10 Abs. 2 Elektrogesetz.

Mit freundlichen Grüßen

METTLER TOLEDO

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.